




## FICHA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>DESCRIPCION / DESCRIPTION</b>	SERIE LUXE
--------------------------------------	------------

FAMILIA/FAMILY	GRUPO ABSORCION / ABSORPTION GROUP (ISO 13006)	FORMATO / FABRICATION SIZE
PORCELANICO BRILLO / GLOSS PORCELAIN	B1b	750 X 750 mm

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL (ISO 10545-2) / FACIAL DIMENSIONS RANGE AND SURFACE QUALITY (ISO 10545-2)			
CALIBRES	Calibre inferior / Lower size	Calibre central / central size	Calibre superior / Upper size
NOMENCLATURA / NOMENCLATURE		3	
MEDIDA (mm) / SIZE (mm)		750	
Longitud y anchura: desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa ( 2 o 4 lados) respecto de la dimension de fabricación (W) / Lenght and Width average ( 2 or 4 sides): Maximum deviation with respect fabrication size (W)			± 0.1 %
Espesor / Thickness deviation			± 5 %
Rectitud de los lados / Straightness of sides			± 0.2 %
Ortogonalidad / Orthogonality			± 0.2 %
Planitud de la superficie / Flatness	Curvatura central / Centre Curvature		± 0.2 %
	Curvatura lateral / Edge Curvature		± 0.2 %
	Alabeo / Warp		± 0.2 %
Aspecto superficial / Surface Quality		Minimo 95 % de las piezas deben estar libres de defectos visibles que pudiesen perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosas / At least, 95 % of the tiles must be visible defect free	

PROPIEDADES FISICAS / PHYSICAL PROPERTIES		
Absorcion de agua / Water absorption	0.5 % < E < 3 %	ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S) / Breaking Strenght (S)	> 1100 N	ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2) / Flexural tensile strenght (N/mm2)	> 30	ISO 10545-4
Resistencia al impacto por medición del coef. de restitución / Impact resistance. Measurement of the coefficient of Restitution	0.81-0.85	ISO 10545-5



Resistencia a la abrasión superficial (PEI) / Resistance to superficial abrasion		ISO 10545-7
IVORY	4	ISO 10545-7
PEARL	3	ISO 10545-7
		ISO 10545-7
Resistencia a la helada / Durability: Freeze - thaw cycle		Solo para interiores / Interior use only
		ISO 10545-12
Dureza al rayado superficial- MOHS / hardness according to Mohs	Scratch	3
		EN-101
Resistencia al deslizamiento / Slipperness	Péndulo / Pendulum	1
	Ángulo crítico, pie calzado / Critical angle of Slip (Included platform)	
	Ángulo crítico, zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip. Wet -loaded Barefoot areas	
		UNE - ENV 12633:2003
		DIN 51130
		DIN 51097

PROPIEDADES QUIMICAS / CHEMICAL PROPERTIES		
Resistencia a las manchas / Resistance to staining	MINIMO/MINIMUM 3 CUMPLE/ PASSED	ISO 10545-14
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina / Resistance to chemicals and pool treatment products	MINIMO/MINIMUM GB CUMPLE/PASSED	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración / Resistance to High concentration acids and bases	MINIMO/ MINIMUM GHB	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración / Resistance to Low concentration acids and bases	MINIMO/ MINIMUM GLB	ISO 10545-13

FECHA: 12/03/2015

FIRMADO:

RESPONSABLE DE CALIDAD / QUALITY MANAGER

**CIFRE CERAMICA, S.L.**  
 B-12284634  
 Ctra. Villarreal - Onda, Km. 10  
 12200 ONDA (Castellón)  
 Apdo. 350 - 12540 VILLARREAL (Castellón)  
 Tel. +34 964 50 69 69 - Fax +34 964 52 15 93