

## VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 7.1/04 CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Keramické dlaždice lisované nasucho s nízkou nasiakavosťou vody E<sub>b</sub>≤0,5 %, Príloha G, Skupina BI<sub>a</sub>, Glazúrované dlaždice – GL**

2. Zamýšľané použitie alebo použitia:

**Ako obklady a dlažby v interiéroch a/alebo exteriéroch, vrátane schodísk, v budovách a priemyslových závodoch**

3. Výrobca:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice, Poľsko**

4. Systém/-y posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**

6. Notifikovaná osoba alebo osoby: **Netýka sa**

7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>Reakcia na oheň</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</b>	-	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>	
- Olovo	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
- iné	NPD	
<b>Zlomová sila</b> Hrúbka ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
<b>Sklz podľa CEN/TS 16165:2012, Príloha B</b>	NPD	
<b>Pevnosť viazania/adhézia:</b>	-	
- cementové lepidlá	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
- disperzné lepidlá	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>	
- murárska malta	NPD	
<b>Odolnosť voči termickému šoku</b>	spĺňa	
<b>Trvácnosť:</b>	-	
- použitie v interiéroch	spĺňa	
- použitie v exteriéroch: odolnosť voči zamŕzaniu-rozmrazovaniu	spĺňa	
<b>Pocit na dotyk</b>	NPD	

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špeciálna technická dokumentácia:

Netýka sa

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sa zhodujú so zoznamom deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:

**Dawid Cegłowski – Chief Operating Officer**



**Paweł Smolarek – Chief Product Officer**



Starachowice, 14. december 2021