

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 7.2/04 CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Keramické dlaždice lisované nasucho s nízkou nasiakavosťou vody $E_b \leq 0,5\%$,
Príloha G, Skupina BI₁, Glazúrované dlaždice – GL**

2. Zamýšľané použitie alebo použitia:

**Ako obklady a dlažby v interiéroch a/alebo exteriéroch, vrátane schodísk, v budovách a
priemyslových závodoch**

3. Výrobca:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice, Poľsko**

4. Systém/-y posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**

6. Notifikovaná osoba alebo osoby: **Netýka sa**

7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné vlastnosti	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- iné	NPD	
Zlomová sila Hrúbka < 7,5 mm	$\geq 700 \text{ N}$	
Sklz podľa CEN/TS 16165:2012, Príloha B	NPD	
Pevnosť viazania/adhézia:	-	
- cementové lepidlá	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- disperzné lepidlá	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
- murárska malta	NPD	
Odolnosť voči termickému šoku	spĺňa	
Trvácnosť:	-	
- použitie v interiéroch	spĺňa	
- použitie v exteriéroch: odolnosť voči zamŕzaniu-rozmrazovaniu	spĺňa	
Pocit na dotyk	NPD	

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špeciálna technická dokumentácia:

Netýka sa

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sa zhodujú so zoznamom deklarovanych úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer



Paweł Smolarek – Chief Product Officer

