

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 10/1 CPR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Keramické dlaždice lisované nasucho s nízkou nasiakavosťou vody $E_p \leq 0,5\%$,
Príloha G, Skupina BI_a, Neglazovaná – UGL**

2. Zamýšľané použitie alebo použitia:

Ako obklady a dlažby v interiéroch a/alebo exteriéroch, vrátane schodísk, v budovách a priemyslových závodoch

3. Výrobca:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice, Poľsko**

4. Systém/-y posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností: **Systém 4**

5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**

6. Notifikovaná osoba alebo osoby: **Netýka sa**

7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

| Základné vlastnosti | | Úžitkové vlastnosti | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok: | | - | |
| - Kadmium | | NPD | |
| - Olovo | | NPD | |
| - iné | | NPD | |
| Zlomová sila | Hrúbka $\geq 7,5$ mm | ≥ 1300 N | |
| Sklz podľa CEN/TS 16165:2012, Príloha B | | NPD | |
| Pevnosť viazania/adhézia: | | - | |
| - cementové lepidlá | | $\geq 0,5$ N/mm ² | |
| - disperzné lepidlá | | ≥ 1 N/mm ² | |
| - lepidlá na báze reaktívnych živíc | | ≥ 2 N/mm ² | |
| - murárska malta | | NPD | |
| Odolnosť voči termickému šoku | | spĺňa | |
| Trvácnosť: | | - | |
| - použitie v interiéroch | | spĺňa | |
| - použitie v exteriéroch: odolnosť voči zamrznaniu-rozmrazovaniu | | spĺňa | |
| Pocit na dotyk | | NPD | |

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špeciálna technická dokumentácia:

Netýka sa

Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sa zhodujú so zoznamom deklarovaných úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal:

Dawid Ceglowski – Chief Operating Officer



Paweł Smolarek – Chief Product Officer



Starachowice, 14. december 2021